# N66C-2-E

## CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA PARA CONSTRUCCIÓN 64 MM MAX

N

Diámetro: 2.03 - 2.5mm
Largo: 32 - 64mm







## Características

- Al — Cuerpo en aluminio
- Empuñadura ergonómica de goma
- Accesorio evita marcas
- DIAL-A — Regulación de profundidad de clavado
- 360° — Escape Regulable 360°
- ST — Disparador secuencial
- Protectores del cuerpo
- Cargador resistente a los impactos
- Diseño de nariz compacto
- Cargador con mecanismo de ajuste por giro
- Maletín transporte

| ESPECIFICACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 1.99 kg | | Presión de trabajo | | 4.80 - 8.30 BAR |
| Ancho | 118 mm | | | | 70.00 - 120.00 PSI |
| Largo | 267 mm | | Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | | 1.46 |
| Algo | 270 mm | | Ruido | **LPA 1sd** | 91.50 |
| Capacidad del cargador (Max.) | 225 | | | **LWA 1sd** | 97.30 |
| N Gama de clavos o grapas: | | | | **LPA 1s, 1m** | 84.30 |
| Diámetro (mm) | 2.03 (Mín.) | 2.5 (Max.) | Vibración / Incertidumbre | | 3.26 / 1.63 m/s2 |
| Largo (mm) | 32 (Mín.) | 64 (Max.) | | | |
| Cabeza (mm) | 4.5 (Mín.) | 4.5 (Max.) | | | |
| Ángulo de unión | 15 | | | | |