N75C-2-E

CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA PARA CONSTRUCCIÓN 75 MM MAX.

F

Diámetro: 2.3 - 3.1mm
Largo: 38 - 75mm







Características

- Al — Cuerpo en aluminio
- Empuñadura ergonómica de goma
- Nariz dentada
- Accesorio evita marcas
- DIAL-A — Regulación de profundidad de clavado
- 360° — Escape Regulable 360°
- ST — Disparador secuencial
- HC — Protectores del cuerpo
- Cargador resistente a los impactos
- Diseño de nariz compacto
- Cargador con mecanismo de ajuste por giro

ESPECIFICACIÓN		
Peso	2.13 kg	
Ancho	124 mm	
Largo	264 mm	
Algo	356 mm	
Capacidad del cargador (Max.)	300	
F Gama de clavos o grapas:		
Diámetro (mm)	2.3 (Mín.)	3.1 (Max.)
Largo (mm)	38 (Mín.)	75 (Max.)
Cabeza (mm)	6.5 (Mín.)	7.2 (Max.)
Ángulo de unión	15	

Presión de trabajo		4.80 - 8.30 BAR
		70.00 - 120.00 PSI
Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		1.53
Ruido	**LPA 1sd**	90.60
	LWA 1sd	99.30
	LPA 1s, 1m	86.30
Vibración / Incertidumbre		3.05 / 1.525 m/s2