




N75CWW-1-E

CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA 75 MM MAX.



Diámetro: 2.5 - 2.5mm
Largo: 40 - 75mm



Características



Cuerpo en aluminio



Regulación de profundidad de clavado



Escape Regulable 360°



Protecciones anti deslizantes



Maletín transporte



Gancho para colgar

ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático	Presión de trabajo	4.8 - 8.3 BAR
Peso	2.49 kg		70 - 120 PSI
Ancho	124 mm	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	1.53
Largo	264 mm	Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Algo	356 mm	Ruido	LPA 1sd 87.6
Capacidad del cargador (Max.)	225-300		LWA 1sd 100.64
F Gama de clavos o grapas:			LPA 1s, 1m 93.09
Diámetro (mm)	2.5 (Mín.) 2.5 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	3.228 / 1.61 m/s ²
Largo (mm)	40 (Mín.) 75 (Max.)		
Cabeza (mm)	7.2 (Mín.) 7.2 (Max.)		
Ángulo de unión	15		