N79RH-2

CLAVADORA DE CLAVOS EN PEINE DE CABEZA REDONDA 90 MM. MAX.

PL

Diámetro: 2.5 - 3.1mm
Largo: 45 - 90mm

Características

- Al — Cuerpo en aluminio
- Empuñadura ergonómica de goma
- Nariz dentada
- DIAL-A — Regulación de profundidad de clavado
- 360° — Escape Regulable 360°
- ST — Disparador secuencial

ESPECIFICACIÓN					
Tipo de potencia	Neumático		Grapas por carga		
Peso	4.00 kg		Presión de trabajo		4.80 - 7.00 BAR
Ancho	163 mm				70.00 - 100.00 PSI
Largo	451 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		2.2
Algo	403 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca		1/4 BSP
Capacidad del cargador (Max.)	50		Ruido	**LPA 1sd**	96.60
PL Gama de clavos o grapas:				**LWA 1sd**	105.20
Diámetro (mm)	2.5 (Mín.)	3.1 (Max.)		**LPA 1s, 1m**	92.20
Largo (mm)	45 (Mín.)	90 (Max.)	Vibración / Incertidumbre		3.8 / 1.9 m/s2
Cabeza (mm)	6.7 (Mín.)	7 (Max.)			
Tipo de unión	Plástico				
Ángulo de unión	21				