

# N79RH-2

## CLAVADORA DE CLAVOS EN PEINE DE CABEZA REDONDA 90 MM. MAX.



Diámetro: 2.5 - 3.1mm  
Largo: 45 - 90mm



### Características



Cuerpo en aluminio



Empuñadura ergonómica de goma



Nariz dentada



Regulación de profundidad de clavado



Escape Regulable 360°



Disparador secuencial

### ESPECIFICACIÓN

|                               |                       |  |                            |
|-------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|
| Tipo de potencia              | Neumático             | Grapas por carga                           |                            |
| Peso                          | 4.00 kg               | Presión de trabajo                         | 4.80 - 7.00 BAR            |
| Ancho                         | 163 mm                |  | 70.00 - 100.00 PSI         |
| Largo                         | 451 mm                | Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 2.2                        |
| Algo                          | 403 mm                | Tipo de ajuste de aire tipo rosca          | 1/4 BSP                    |
| Capacidad del cargador (Max.) | 50                    | Ruido                                      | <b>LPA 1sd</b> 96.60       |
| PL Gama de clavos o grapas:   |                       |  | <b>LWA 1sd</b> 105.20      |
| Diámetro (mm)                 | 2.5 (Mín.) 3.1 (Max.) |  | <b>LPA 1s, 1m</b> 92.20    |
| Largo (mm)                    | 45 (Mín.) 90 (Max.)   | Vibración / Incertidumbre                  | 3.8 / 1.9 m/s <sup>2</sup> |
| Cabeza (mm)                   | 6.7 (Mín.) 7 (Max.)   |  |                            |
| Tipo de unión                 | Plástico              |  |                            |
| Ángulo de unión               | 21                    |  |                            |