

# N79RH-2

## CLAVADORA DE CLAVOS EN PEINE DE CABEZA REDONDA 90 MM. MAX.



Diámetro: 2.5 - 3.1mm  
Largo: 45 - 90mm



### Características



Cuerpo en aluminio



Empuñadura ergonómica de goma



Nariz dentada



Regulación de profundidad de clavado



Escape Regulable 360°



Disparador secuencial

### ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático	Grapas por carga	
Peso	4.00 kg	Presión de trabajo	4.80 - 7.00 BAR
Ancho	163 mm		70.00 - 100.00 PSI
Largo	451 mm	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	2.2
Algo	403 mm	Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Capacidad del cargador (Max.)	50	Ruido	<b>LPA 1sd</b> 96.60
PL Gama de clavos o grapas:			<b>LWA 1sd</b> 105.20
Diámetro (mm)	2.5 (Mín.) 3.1 (Max.)		<b>LPA 1s, 1m</b> 92.20
Largo (mm)	45 (Mín.) 90 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	3.8 / 1.9 m/s <sup>2</sup>
Cabeza (mm)	6.7 (Mín.) 7 (Max.)		
Tipo de unión	Plástico		
Ángulo de unión	21		