N80CB-1ML-E
CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA 80 MM MAX.

F

Diámetro: 2.5 - 2.8mm
Largo: 38 - 80mm

Características

- Cuerpo en aluminio
- Empuñadura ergonómica de goma
- Escape Regulable 360°
- Disparo a contacto
- Protectores del cuerpo
- Cargador resistente a los impactos

ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático	
Peso	3.86 kg	
Ancho	140 mm	
Largo	306 mm	
Algo	336 mm	
Capacidad del cargador (Max.)	300	
F Gama de clavos o grapas:		
Diámetro (mm)	2.5 (Mín.)	2.8 (Max.)
Largo (mm)	38 (Mín.)	80 (Max.)
Cabeza (mm)	6.5 (Mín.)	7.2 (Max.)
Ángulo de unión	15	

Presión de trabajo		4.80 - 7.00 BAR
		70.00 - 100.00 PSI
Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		2.04
Tipo de ajuste de aire tipo rosca		1/4 BSP
Ruido	**LPA 1sd**	89.00
	LWA 1sd	98.60
	LPA 1s, 1m	85.60
Vibración / Incertidumbre		3.28 / 1.64 m/s2