

N89C-1P-E

CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA 90 MM MAX.

F

Diámetro: 2.5 - 3.1mm
Largo: 50 - 90mm



Características

Mg	Cuerpo en magnesio	Empuñadura ergonómica de goma	Escape Regulable 360°	Disparo a contacto
H	Protectores del cuerpo	Protecciones anti deslizantes	Equilibrado reparto de pesos	Cargador resistente a los impactos
F	Diseño de nariz compacta	Cargador con mecanismo de ajuste por giro	Agujero para instalar colgador	

ESPECIFICACIÓN

Peso	3.60 kg	Presión de trabajo	4.80 - 8.30 BAR
Ancho	133 mm		70.00 - 120.00 PSI
Largo	311 mm	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	2.33
Alto	355 mm	Ruido	LPA 1sd 90.70
Capacidad del cargador (Max.)	300		LWA 1sd 99.50
F Gama de clavos o grapas:			LPA 1s, 1m 86.50
Diámetro (mm)	2.5 (Mín.) 3.1 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	3.24 / 1.62 m/s ²
Largo (mm)	50 (Mín.) 90 (Max.)		
Cabeza (mm)	6.5 (Mín.) 7.2 (Max.)		
Ángulo de unión	15		