N89C-1P-E
CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA 90 MM MAX.

F

Diámetro: 2.5 - 3.1mm
Largo: 50 - 90mm

Características

- Cuerpo en magnesio
- Empuñadura ergonómica de goma
- Escape Regulable 360°
- Disparo a contacto
- Protectores del cuerpo
- Protecciones anti deslizantes
- Equilibrado reparto de pesos
- Cargador resistente a los impactos
- Diseño de nariz compacto
- Cargador con mecanismo de ajuste por giro
- Agujero para instalar colgador

ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático	
Peso	3.60 kg	
Ancho	133 mm	
Largo	311 mm	
Algo	355 mm	
Capacidad del cargador (Max.)	300	
F Gama de clavos o grapas:		
Diámetro (mm)	2.5 (Mín.)	3.1 (Max.)
Largo (mm)	50 (Mín.)	90 (Max.)
Cabeza (mm)	6.5 (Mín.)	7.2 (Max.)
Ángulo de unión	15	

Presión de trabajo		4.80 - 8.30 BAR
		70.00 - 120.00 PSI
Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		2.33
Tipo de ajuste de aire tipo rosca		1/4 BSP
Ruido	**LPA 1sd**	90.70
	LWA 1sd	99.50
	LPA 1s, 1m	86.50
Vibración / Incertidumbre		3.24 / 1.62 m/s2