


N89C-2K-E


CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA 90 MM MAX. + MALETÍN





Diámetro: 2.5 - 3.1mm
Largo: 50 - 90mm





Características


- 


Cuerpo en magnesio
- 


Empuñadura ergonómica de goma
- 


Control de profundidad por botón
- 


Escape Regulable 360°
- 


Disparador secuencial
- 


Protectores del cuerpo
- 

Protecciones anti deslizantes
- 

Equilibrado reparto de pesos
- 

Cargador resistente a los impactos
- 

Diseño de nariz compacto
- 

Cargador con mecanismo de ajuste por giro
- 

Agujero para instalar colgador

ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático	Presión de trabajo	4.80 - 8.30 BAR
Peso	3.60 kg		70.00 - 120.00 PSI
Ancho	133 mm	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	2.33
Largo	311 mm	Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Algo	355 mm	Ruido	LPA 1sd 90.70
Capacidad del cargador (Max.)	300		LWA 1sd 99.50
F Gama de clavos o grapas:			LPA 1s, 1m 86.50
Diámetro (mm)	2.5 (Mín.) 3.1 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	3.24 / 1.62 m/s2
Largo (mm)	50 (Mín.) 90 (Max.)		
Cabeza (mm)	6.5 (Mín.) 7.2 (Max.)		
Ángulo de unión	15		