

N89C-2K-E

CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA 90 MM MAX. + MALETÍN



Diámetro: 2.5 - 3.1mm

Largo: 50 - 90mm



Características



Cuerpo en magnesio



Disparador secuencial



Cargador resistente a los impactos



Empuñadura ergonómica de goma



Protectores del cuerpo



Diseño de nariz compacto



Control de profundidad por botón



Protecciones anti deslizantes



Cargador con mecanismo de ajuste por giro



Escape Regulable 360°



Equilibrado reparto de pesos



Agujero para instalar colgador

ESPECIFICACIÓN

Peso	3.60 kg	Presión de trabajo	4.80 - 8.30 BAR
Ancho	133 mm	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	70.00 - 120.00 PSI
Largo	311 mm	Ruido	LPA 1sd
Alto	355 mm	LWA 1sd	90.70
Capacidad del cargador (Max.)	300	LPA 1s, 1m	99.50
F Gama de clavos o grapas:		Vibración / Incertidumbre	86.50
Diámetro (mm)	2.5 (Mín.) 3.1 (Max.)		3.24 / 1.62 m/s ²
Largo (mm)	50 (Mín.) 90 (Max.)		
Cabeza (mm)	6.5 (Mín.) 7.2 (Max.)		
Ángulo de unión	15		