

RN46DW-1-E

CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA ROOFING CT 45 MM



Diámetro: 3.05 - 3.4mm
Largo: 19 - 45mm



Características



Cuerpo en magnesio



Empuñadura ergonómica de goma



Regulación de profundidad de clavado



Disparo a contacto



Protectores del cuerpo



Protecciones anti deslizantes



Carga lateral



Cargador resistente a los impactos



Cargador con mecanismo de ajuste por giro

ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático	Presión de trabajo	4.8 - 8.3 BAR
Peso	2.3 kg		70.00 - 120.00 PSI
Ancho	117 mm	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	1.15
Largo	270 mm	Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Algo	267 mm	Ruido	LPA 1sd 79.02
Capacidad del cargador (Max.)	120		LWA 1sd 81.97
CR Gama de clavos o grapas:			LPA 1s, 1m 68.97
Diámetro (mm)	3.05 (Mín.) 3.4 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	2.67 / 1.34 m/s2
Largo (mm)	19 (Mín.) 45 (Max.)		
Cabeza (mm)	10.1 (Mín.) 10.1 (Max.)		
Ángulo de unión	15		