


# RN46K-1-E

## CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA ROOFING CT 45 MM + MALETÍN



Diámetro: 3.05 - 3.4mm  
Largo: 19 - 45mm



### Características



Cuerpo en magnesio



Empuñadura ergonómica de goma



Regulación de profundidad de clavado



Disparo a contacto



Protectores del cuerpo



Protecciones anti deslizantes



Carga lateral



Cargador resistente a los impactos



Cargador con mecanismo de ajuste por giro

### ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático	Presión de trabajo	4.80 - 7.00 BAR
Peso	2.70 kg		70.00 - 100.00 PSI
Ancho	117 mm	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	1.1
Largo	277 mm	Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Algo	270 mm	Ruido	<b>LPA 1sd</b> 76.30
Capacidad del cargador (Max.)	120		<b>LWA 1sd</b> 82.70
CR Gama de clavos o grapas:			<b>LPA 1s, 1m</b> 69.70
Diámetro (mm)	3.05 (Mín.)      3.4 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	3.04 / 1.52 m/s2
Largo (mm)	19 (Mín.)      45 (Max.)		
Cabeza (mm)	10.1 (Mín.)      10.1 (Max.)		
Ángulo de unión	15		