


# RN46K-2-E

## CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA ROOFING ST 45 MM + MALETÍN



Diámetro: 3.05 - 3.4mm

Largo: 19 - 45mm



### Características



Cuerpo en magnesio



Empuñadura ergonómica de goma



Regulación de profundidad de clavado



Disparador secuencial



Protectores del cuerpo



Protecciones anti deslizantes



Carga lateral



Cargador resistente a los impactos



Cargador con mecanismo de ajuste por giro

### ESPECIFICACIÓN

Peso	2.70 kg		Presión de trabajo	4.80 - 7.00 BAR
Ancho	117 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	70.00 - 100.00 PSI
Largo	277 mm		Ruido	1.1
Alto	270 mm		<b>LPA 1sd</b>	76.30
Capacidad del cargador (Max.)	120		<b>LWA 1sd</b>	82.70
CR Gama de clavos o grapas:			<b>LPA 1s, 1m</b>	69.70
Diámetro (mm)	3.05 (Mín.)	3.4 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	3.04 / 1.52 m/s <sup>2</sup>
Largo (mm)	19 (Mín.)	45 (Max.)		
Cabeza (mm)	10.1 (Mín.)	10.1 (Max.)		
Ángulo de unión	15			