RN46K-2-E
CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA ROOFING ST 45 MM + MALETÍN

CR

Diámetro: 3.05 - 3.4mm
Largo: 19 - 45mm

Características

- Cuerpo en magnesio
- Empuñadura ergonómica de goma
- Regulación de profundidad de clavado
- Disparador secuencial
- Protectores del cuerpo
- Protecciones anti deslizantes
- Carga lateral
- Cargador resistente a los impactos
- Cargador con mecanismo de ajuste por giro

ESPECIFICACIÓN					
Tipo de potencia	Neumático		Presión de trabajo		4.80 - 7.00 BAR
Peso	2.70 kg				70.00 - 100.00 PSI
Ancho	117 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		1.1
Largo	277 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca		1/4 BSP
Algo	270 mm		Ruido	**LPA 1sd**	76.30
Capacidad del cargador (Max.)	120			**LWA 1sd**	82.70
CR Gama de clavos o grapas:				**LPA 1s, 1m**	69.70
Diámetro (mm)	3.05 (Mín.)	3.4 (Max.)	Vibración / Incertidumbre		3.04 / 1.52 m/s2
Largo (mm)	19 (Mín.)	45 (Max.)			
Cabeza (mm)	10.1 (Mín.)	10.1 (Max.)			
Ángulo de unión	15				