

# S32SX-1

## GRAPADORA DE GRAPAS SX CT 32 MM MAX.



Diámetro: 0.9 - 1.3mm  
Corona: 5.6 - 5.6mm  
Largo: 15 - 35mm



### Características



Empuñadura ergonómica de goma



Escape Regulable 360°



Disparo a contacto



Diseño de nariz compacto



Carga trasera

### ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático	Presión de trabajo	4.80 - 7.00 BAR
Peso	1.10 kg		70.00 - 100.00 PSI
Ancho	60 mm	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	0.6
Largo	250 mm	Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Algo	200 mm	Ruido	<b>LPA 1sd</b> 75.00
Capacidad del cargador (Max.)	100		<b>LWA 1sd</b> 81.20
SX Gama de clavos o grapas:			<b>LPA 1s, 1m</b> 68.20
Diámetro (mm)	0.9 (Mín.) 1.3 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	< 2.5 / N/A m/s2
Corona (mm)	5.6 (Mín.) 5.6 (Max.)		
Largo (mm)	15 (Mín.) 35 (Max.)		