

SB-150SX

GRAPADORA DE GRAPAS SX ST 38 MM MAX



Diámetro: 0.9 - 1.3mm
 Corona: 5.6 - 5.6mm
 Largo: 15 - 38mm



Características



Cuerpo en aluminio



Empuñadura ergonómica de goma



Regulación de profundidad de clavado



Escape Regulable 360°



Disparador secuencial



Carga trasera



Maletín transporte

ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático		Grapas por carga	
Peso	1.20 kg		Presión de trabajo	5.00 - 7.00 BAR
Ancho	51 mm			75.00 - 100.00 PSI
Largo	241 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	0.9
Algo	222 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Capacidad del cargador (Max.)	100		Ruido	LPA 1sd 86.70
SX Gama de clavos o grapas:				LWA 1sd 92.70
Diámetro (mm)	0.9 (Mín.)	1.3 (Max.)		LPA 1s, 1m 79.70
Corona (mm)	5.6 (Mín.)	5.6 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	1.77 / N/A m/s2
Largo (mm)	15 (Mín.)	38 (Max.)		