## **CLAVADORA DE BRADS ST 50 MM MAX.**



Diámetro: 1 - 1.25mm Largo: 15 - 50mm



## Características



Cuerpo en aluminio



Empuñadura ergonómica de goma



Accesorio evita marcas



Regulación de profundidad de clavado



Escape Regulable 360°



Disparador secuencial



Carga lateral



Maletín transporte

ESPECIFICACIÓN					
Tipo de potencia	Neumático		Grapas por carga		
Peso	1.22 kg		Presión de trabajo		5.00 - 7.00 BAR
Ancho	51 mm				75.00 - 100.00 PSI
Largo	235 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		0.73
Algo	241 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca		1/4 BSP
Capacidad del cargador (Max.)	100		Ruido	LPA 1sd	88.30
BT13 Gama de clavos o grapas:				LWA 1sd	91.80
Diámetro (mm)	1 (Mín.)	1.25 (Max.)		LPA 1s, 1m	78.80
Largo (mm)	15 (Mín.)	50 (Max.)	Vibración / Incertidumbre 2.5 / N/		2.5 / N/A m/s2
Cabeza (mm)	2 (Mín.)	2 (Max.)			