

SB-2IN1-E

HERRAMIENTA COMBINADA, CLAVADORA DE BRADS / GRAPADORA



Diámetro: 1 - 1.25mm
Largo: 15 - 40mm



Diámetro: 0.9 - 1.3mm
Corona: 5.6 - 5.6mm
Largo: 15 - 35mm



Características



Cuerpo en aluminio



Escape Regulable 360°



Empuñadura ergonómica de goma



Disparador secuencial



Accesorio evita marcas



Carga lateral



Regulación de profundidad de clavado



Maletín transporte

ESPECIFICACIÓN

Peso	1.08 kg		Presión de trabajo	5.00 - 7.00 BAR
Ancho	51 mm			75.00 - 100.00 PSI
Largo	235 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	0.73
Algo	216 mm		Ruido	LPA 1sd 86.60
Capacidad del cargador (Max.)	100			LWA 1sd 93.30
BT13 Gama de clavos o grapas:				LPA 1s, 1m 80.30
Diámetro (mm)	1 (Mín.)	1.25 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	2.5 / N/A m/s ²
Largo (mm)	15 (Mín.)	40 (Max.)		
Cabeza (mm)	2 (Mín.)	2 (Max.)		
SX Gama de clavos o grapas:				
Diámetro (mm)	0.9 (Mín.)	1.3 (Max.)		
Corona (mm)	5.6 (Mín.)	5.6 (Max.)		
Largo (mm)	15 (Mín.)	35 (Max.)		