

SB-2IN1-E

HERRAMIENTA COMBINADA, CLAVADORA DE BRADS / GRAPADORA

BT13

Diámetro: 1 - 1.25mm
Largo: 15 - 40mm

SX

Diámetro: 0.9 - 1.3mm
Corona: 5.6 - 5.6mm
Largo: 15 - 35mm



Características



Cuerpo en aluminio



Empuñadura ergonómica de goma



Accesorio evita marcas



Regulación de profundidad de clavado



Escape Regulable 360°



Disparador secuencial



Carga lateral



Maletín transporte

ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático	Presión de trabajo	5.00 - 7.00 BAR
Peso	1.08 kg		75.00 - 100.00 PSI
Ancho	51 mm	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	0.73
Largo	235 mm	Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Algo	216 mm	Ruido	LPA 1sd 86.60
Capacidad del cargador (Max.)	100		LWA 1sd 93.30
BT13 Gama de clavos o grapas:			LPA 1s, 1m 80.30
Diámetro (mm)	1 (Mín.) 1.25 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	< 2.5 / N/A m/s2
Largo (mm)	15 (Mín.) 40 (Max.)		
Cabeza (mm)	2 (Mín.) 2 (Max.)		
SX Gama de clavos o grapas:			
Diámetro (mm)	0.9 (Mín.) 1.3 (Max.)		
Corona (mm)	5.6 (Mín.) 5.6 (Max.)		
Largo (mm)	15 (Mín.) 35 (Max.)		