SB-2IN1-E
HERRAMIENTA COMBINADA, CLAVADORA DE BRADS / GRAPADORA

BT13 — Diámetro: 1 - 1.25mm
Largo: 15 - 40mm

SX — Diámetro: 0.9 - 1.3mm
Corona: 5.6 - 5.6mm
Largo: 15 - 35mm

Características

- Cuerpo en aluminio
- Empuñadura ergonómica de goma
- Accesorio evita marcas
- Regulación de profundidad de clavado
- Escape Regulable 360°
- Disparador secuencial
- Carga lateral
- Maletín transporte

ESPECIFICACIÓN		
Tipo de potencia	Neumático	
Peso	1.08 kg	
Ancho	51 mm	
Largo	235 mm	
Algo	216 mm	
Capacidad del cargador (Max.)	100	
BT13 Gama de clavos o grapas:		
Diámetro (mm)	1 (Mín.)	1.25 (Max.)
Largo (mm)	15 (Mín.)	40 (Max.)
Cabeza (mm)	2 (Mín.)	2 (Max.)
SX Gama de clavos o grapas:		
Diámetro (mm)	0.9 (Mín.)	1.3 (Max.)
Corona (mm)	5.6 (Mín.)	5.6 (Max.)
Largo (mm)	15 (Mín.)	35 (Max.)

Presión de trabajo		5.00 - 7.00 BAR
		75.00 - 100.00 PSI
Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		0.73
Tipo de ajuste de aire tipo rosca		1/4 BSP
Ruido	**LPA 1sd**	86.60
	LWA 1sd	93.30
	LPA 1s, 1m	80.30
Vibración / Incertidumbre		< 2.5 / N/A m/s2