

SB156SL-1-E

GRAPADORA DE GRAPAS SL 40MM MAX



Diámetro: 0.9 - 1.3mm
Corona: 8 - 8mm
Largo: 12 - 40mm



Características



Cuerpo en aluminio



Empuñadura ergonómica de goma



Accesorio evita marcas



Regulación de profundidad de clavado



Escape Regulable 360°



Disparo a contacto



Mecanismo sin aceite



Escape trasero



Carga trasera

ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático	Presión de trabajo	4.80 - 7.00 BAR
Peso	1.75 kg		70.00 - 100.00 PSI
Ancho	76 mm	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	0.9
Largo	270 mm	Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Algo	275 mm	Ruido	LPA 1sd 75.20
Capacidad del cargador (Max.)	110		LWA 1sd 82.60
SL Gama de clavos o grapas:			LPA 1s, 1m 69.60
Diámetro (mm)	0.9 (Mín.) 1.3 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	3.77 / 1.885 m/s2
Corona (mm)	8 (Mín.) 8 (Max.)		
Largo (mm)	12 (Mín.) 40 (Max.)		