

# SL1250C-2

## GRAPADORA DE GRAPAS SL GRAPADO ABIERTO



Diámetro: 0.9 - 1.3mm  
 Corona: 8 - 8mm  
 Largo: 12 - 38mm



### Características



Cuerpo en magnesio



Empuñadura ergonómica de goma



Regulación de profundidad de clavado



Disparador secuencial



Mecanismo sin aceite



Escape trasero



Carga inferior



Grapado abierto

### ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático		Grapas por carga	
Peso	1.00 kg		Presión de trabajo	4.80 - 8.30 BAR
Ancho	59.7 mm			70.00 - 120.00 PSI
Largo	257.1 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	0.9
Algo	204.7 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Capacidad del cargador (Max.)	110		Ruido	<b>LPA 1sd</b> 86.68
SL Gama de clavos o grapas:				<b>LWA 1sd</b> 91.83
Diámetro (mm)	0.9 (Mín.)	1.3 (Max.)		<b>LPA 1s, 1m</b> 78.83
Corona (mm)	8 (Mín.)	8 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	2.74 / 1.37 m/s <sup>2</sup>
Largo (mm)	12 (Mín.)	38 (Max.)		