

SL1250C-2

GRAPADORA DE GRAPAS SL GRAPADO ABIERTO



Diámetro: 0.9 - 1.3mm
 Corona: 8 - 8mm
 Largo: 12 - 38mm



Características



Cuerpo en magnesio



Empuñadura ergonómica de goma



Regulación de profundidad de clavado



Disparador secuencial



Mecanismo sin aceite



Escape trasero



Carga inferior



Grapado abierto

ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático		Grapas por carga	
Peso	1.00 kg		Presión de trabajo	4.80 - 8.30 BAR
Ancho	59.7 mm			70.00 - 120.00 PSI
Largo	257.1 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	0.9
Algo	204.7 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Capacidad del cargador (Max.)	110		Ruido	LPA 1sd 86.68
SL Gama de clavos o grapas:				LWA 1sd 91.83
Diámetro (mm)	0.9 (Mín.)	1.3 (Max.)		LPA 1s, 1m 78.83
Corona (mm)	8 (Mín.)	8 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	2.74 / 1.37 m/s ²
Largo (mm)	12 (Mín.)	38 (Max.)		