GRAPADORA DE GRAPAS SL GRAPADO ABIERTO



Diámetro: 0.9 - 1.3mm Corona: 8 - 8mm Largo: 12 - 38mm





Características



Cuerpo en magnesio



Empuñadura ergonómica de goma



Regulación de profundidad de clavado



Disparador secuencial



Mecanismo sin aceite



Escape trasero



Carga inferior



Grapado abierto

ESPECIFICACIÓN					
Tipo de potencia	Neumático		Grapas por carga		
Peso	1.00 kg		Presión de trabajo		4.80 - 8.30 BAR
Ancho	59.7 mm				70.00 - 120.00 PSI
Largo	257.1 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		0.9
Algo	204.7 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca		1/4 BSP
Capacidad del cargador (Max.)	110		Ruido	LPA 1sd	86.68
SL Gama de clavos o grapas:				LWA 1sd	91.83
Diámetro (mm)	0.9 (Mín.)	1.3 (Max.)		LPA 1s, 1m	78.83
Corona (mm)	8 (Mín.)	8 (Max.)	Vibración / Incertidumbre 2.74		2.74 / 1.37 m/s2
Largo (mm)	12 (Mín.)	38 (Max.)			