

SL150-1

GRAPADORA DE GRAPAS SL CT 32 MM MAX.



Diámetro: 0.9 - 1.3mm
Corona: 8 - 8mm
Largo: 12 - 38mm



Características



Cuerpo en magnesio



Empuñadura ergonómica de goma



Disparo a contacto



Mecanismo sin aceite



Escape trasero



Carga trasera

ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático		Grapas por carga	
Peso	1.10 kg		Presión de trabajo	4.80 - 8.30 BAR
Ancho	59.7 mm			70.00 - 120.00 PSI
Largo	257.1 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	0.9
Algo	244.5 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Capacidad del cargador (Max.)	110		Ruido	LPA 1sd 76.10
SL Gama de clavos o grapas:				LWA 1sd 80.60
Diámetro (mm)	0.9 (Mín.)	1.3 (Max.)		LPA 1s, 1m 67.60
Corona (mm)	8 (Mín.)	8 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	3.42 / 1.71 m/s ²
Largo (mm)	12 (Mín.)	38 (Max.)		