

# SL1838BC-E

## GRAPADORA DE FICHAS



Diámetro: 0.9 - 1.3mm  
Corona: 8 - 8mm  
Largo: 19 - 38mm



Diámetro: 25 - 25mm  
Corona: 25 - 25mm



### Características



Cuerpo en magnesio



Empuñadura ergonómica de goma



Protecciones anti deslizantes



Mecanismo sin aceite



Escape trasero

### ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático	Presión de trabajo	4.80 - 8.30 BAR
Peso	1.77 kg		70.00 - 120.00 PSI
Ancho	159 mm	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	1.33
Largo	286 mm	Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Algo	267 mm	Ruido	<b>LPA 1sd</b> 86.59
Capacidad del cargador (Max.)	100		<b>LWA 1sd</b> 94.16
SL Gama de clavos o grapas:			<b>LPA 1s, 1m</b> 81.20
Diámetro (mm)	0.9 (Mín.) 1.3 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	2.944 / 1.472 m/s <sup>2</sup>
Corona (mm)	8 (Mín.) 8 (Max.)		
Largo (mm)	19 (Mín.) 38 (Max.)		
SB-CAPS Gama de clavos o grapas:			
Diámetro (mm)	25 (Mín.) 25 (Max.)		
Corona (mm)	25 (Mín.) 25 (Max.)		