

SL1838BC-E

GRAPADORA DE FICHAS



Diámetro: 0.9 - 1.3mm
Corona: 8 - 8mm
Largo: 19 - 38mm



Diámetro: 25 - 25mm
Corona: 25 - 25mm



Características



Cuerpo en magnesio



Empuñadura ergonómica de goma



Protecciones anti deslizantes



Mecanismo sin aceite



Escape trasero

ESPECIFICACIÓN

Peso	1.77 kg	Presión de trabajo	4.80 - 8.30 BAR
Ancho	159 mm		70.00 - 120.00 PSI
Largo	286 mm	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	1.33
Algo	267 mm	Ruido	LPA 1sd 86.59
Capacidad del cargador (Max.)	100		LWA 1sd 94.16
SL Gama de clavos o grapas:			LPA 1s, 1m 81.20
Diámetro (mm)	0.9 (Mín.) 1.3 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	2.944 / 1.472 m/s2
Corona (mm)	8 (Mín.) 8 (Max.)		
Largo (mm)	19 (Mín.) 38 (Max.)		
SB-CAPS Gama de clavos o grapas:			
Diámetro (mm)	25 (Mín.) 25 (Max.)		
Corona (mm)	25 (Mín.) 25 (Max.)		