SL1838BC-E
GRAPADORA DE FICHAS

SL

Diámetro: 0.9 - 1.3mm
Corona: 8 - 8mm
Largo: 19 - 38mm

SB-CAPS

Diámetro: 25 - 25mm
Corona: 25 - 25mm

Características

Mg — Cuerpo en magnesio

Empuñadura ergonómica de goma

Protecciones anti deslizantes

Mecanismo sin aceite

Escape trasero

ESPECIFICACIÓN				
Tipo de potencia	Neumático		Presión de trabajo	4.80 - 8.30 BAR
Peso	1.77 kg			70.00 - 120.00 PSI
Ancho	159 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	1.33
Largo	286 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Algo	267 mm		Ruido **LPA 1sd**	86.59
Capacidad del cargador (Max.)	100		**LWA 1sd**	94.16
SL Gama de clavos o grapas:			**LPA 1s, 1m**	81.20
Diámetro (mm)	0.9 (Mín.)	1.3 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	2.944 / 1.472 m/s2
Corona (mm)	8 (Mín.)	8 (Max.)		
Largo (mm)	19 (Mín.)	38 (Max.)		
SB-CAPS Gama de clavos o grapas:				
Diámetro (mm)	25 (Mín.)	25 (Max.)		
Corona (mm)	25 (Mín.)	25 (Max.)		