SX150-BHF-2
GRAPADORA PARA PARQUET LAMINADO DE MADERA DURA.

Diámetro: 0.9 - 1.3mm
Corona: 5.6 - 5.6mm
Largo: 12 - 38mm

Características

- Cuerpo en magnesio
- Empuñadura ergonómica de goma
- Regulación de profundidad de clavado
- Disparador secuencial
- Mecanismo sin aceite
- Escape trasero
- Carga inferior

ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático	
Peso	1.40 kg	
Ancho	59.7 mm	
Largo	257.1 mm	
Algo	244.5 mm	
Capacidad del cargador (Max.)	110	
SX Gama de clavos o grapas:		
Diámetro (mm)	0.9 (Mín.)	1.3 (Max.)
Corona (mm)	5.6 (Mín.)	5.6 (Max.)
Largo (mm)	12 (Mín.)	38 (Max.)

Presión de trabajo		4.80 - 8.30 BAR
		70.00 - 120.00 PSI
Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		0.9
Tipo de ajuste de aire tipo rosca		1/4 BSP
Ruido	**LPA 1sd**	75.50
	LWA 1sd	80.20
	LPA 1s, 1m	67.20
Vibración / Incertidumbre		3.03 / 1.515 m/s2