

SX150K-1

KIT GRAPADORA DE GRAPAS SX CT 32 MM MAX



Diámetro: 0.9 - 1.3mm
 Corona: 5.6 - 5.6mm
 Largo: 12 - 38mm



Características



Cuerpo en magnesio



Empuñadura ergonómica de goma



Regulación de profundidad de clavado



Disparo a contacto



Mecanismo sin aceite



Escape trasero



Carga trasera



Maletín transporte

ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático		Grapas por carga	
Peso	1.00 kg		Presión de trabajo	4.80 - 8.30 BAR
Ancho	59.7 mm			70.00 - 120.00 PSI
Largo	257.1 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	0.9
Algo	244.5 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Capacidad del cargador (Max.)	110		Ruido	LPA 1sd 75.50
SX Gama de clavos o grapas:				LWA 1sd 80.20
Diámetro (mm)	0.9 (Mín.)	1.3 (Max.)		LPA 1s, 1m 67.20
Corona (mm)	5.6 (Mín.)	5.6 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	3.03 / 1.515 m/s ²
Largo (mm)	12 (Mín.)	38 (Max.)		