# SX150LM-1
## GRAPADORA DE GRAPASSXCTCARGADORLARGO32MMMAX

Diámetro: 0.9 - 1.3mm
Corona: 5.6 - 5.6mm
Largo: 12 - 38mm

## Características

- Cuerpo en magnesio
- Empuñadura ergonómica de goma
- Regulación de profundidad de clavado
- Disparo a contacto
- Mecanismo sin aceite
- Escape trasero
- Carga trasera
- Cargador largo

**ESPECIFICACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| Tipo de potencia | Neumático | |
| Peso | 1.35 kg | |
| Ancho | 59.7 mm | |
| Largo | 450 mm | |
| Algo | 244.5 mm | |
| Capacidad del cargador (Max.) | 220 | |
| SX Gama de clavos o grapas: | | |
| Diámetro (mm) | 0.9 (Mín.) | 1.3 (Max.) |
| Corona (mm) | 5.6 (Mín.) | 5.6 (Max.) |
| Largo (mm) | 12 (Mín.) | 38 (Max.) |

| | | |
|---|---|---|
| Grapas por carga | | |
| Presión de trabajo | | 4.80 - 8.30 BAR |
| | | 70.00 - 120.00 PSI |
| Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | | 0.9 |
| Tipo de ajuste de aire tipo rosca | | 1/4 BSP |
| Ruido | **LPA 1sd** | 75.50 |
| | **LWA 1sd** | 80.20 |
| | **LPA 1s, 1m** | 67.20 |
| Vibración / Incertidumbre | | 3.03 / 1.515 m/s2 |