TU-216-1825K-E
CLAVADORA DE PINS 25MM MAX

I PIN

Diámetro: 1 - 1.25mm
Largo: 15 - 25mm

Características

Al Cuerpo en aluminio	Empuñadura ergonómica de goma	Regulador de potencia	TF x2 Gatillo secundario
Escape trasero	Diseño de nariz compacto	Carga lateral	Maletín transporte

ESPECIFICACIÓN					
Tipo de potencia	Neumático		Presión de trabajo		4.80 - 7.00 BAR
Peso	1.10 kg				70.00 - 100.00 PSI
Ancho	40 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		0.52
Largo	230 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca		1/4 BSP
Algo	198 mm		Ruido	**LPA 1sd**	68.10
Capacidad del cargador (Max.)	100			**LWA 1sd**	81.10
I-PIN Gama de clavos o grapas:				**LPA 1s, 1m**	78.90
Diámetro (mm)	1 (Mín.)	1.25 (Max.)	Vibración / Incertidumbre		< 2.5 / N/A m/s2
Largo (mm)	15 (Mín.)	25 (Max.)			
Cabeza (mm)	1 (Mín.)	1.25 (Max.)			